

MDA-10B ANEMÔMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS

- Display LCD Duplo de 4 Dígitos;
- Indicação de Bateria Fraca: "  ";
- Avaliação do Vento (Escala Beaufort);
- Auto Power Off: Aprox. 5 minutos;
- Função Data Hold;
- Função Máximo e Mínimo;
- Ambiente de Operação: -10~45°C, U.R. < 90%;
- Ambiente de Armazenamento: -20~50°C < 90%;
- Alimentação: Bateria de lítio 3,7V@400mAh recarregável (Tempo de recarga de 2 a 3 horas);
- Consumo: Aproximadamente 3mA (ligado);
- Dimensões: 208,5(A)x72(L)x35(P)mm;
- Peso: Aprox. 142g (Incluindo bateria);
- Garantia: Válido pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, totalizando 12 meses de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal.



APLICAÇÕES

O modelo MDA-10B é amplamente utilizado em setores de produção onde é necessária a avaliação da velocidade do vento. Possui display duplo, além de funções como Data Hold, MAX/MIN e Desligamento Automático.

SEGURANÇA

Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual. Sempre leia as informações de segurança e regras para operação segura contidas no manual de instruções.

GERAL

A precisão é dada como $\pm$ (% da leitura + número de dígitos menos significativos) para $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ se não especificado de outra forma e umidade relativa entre <80%. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860

FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444

FILIAL: Rua Henrique Diniz, 600 - Galpão 01 • Nova Cachoeirinha
31250-620 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSO O SITE E SAIBA MAIS



ESPECIFICAÇÕES

Faixa de Velocidade do Vento		
Faixa	Resolução	Precisão
0,3~40 (m/s)	0,1 (m/s)	±5%
59~7874 (ft/min)	19 (ft/min)	
1~77 Knots (kt)	0,2 Knots (kt)	
2~144 (km/h)	0,3 (km/h)	
1~89 (mph)	0,2 (mph)	

Faixa de Temperatura		
Faixa	Resolução	Precisão
-10~45°C	0,2°C	±2°C
14~113°F	0,36°F	±3,6°F

Vazão do Vento		
Faixa	Resolução	Área
0~999900 CMM (M³/MIN)	0,001-100	0,001~9999
0~999900 CMS (M³/S)		
0~999900 CFM (FT³/MIN)		

Avaliação do Vento (Escala de Beaufort)		
Faixa	Resolução	Precisão
0 ~ 12	1	±1

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções (1 un.)
2. Cabo de Alimentação USB-C (1 un.)
3. Alça de Segurança (1 un.)
4. Bateria Recarregável de Lítio (1 un.)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Certificado de calibração (OPCIONAL);

*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

Revisão: 03

Emissão: 27/10/2025

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860

FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444

FILIAL: Rua Henrique Diniz, 600 - Galpão 01 • Nova Cachoeirinha
31250-620 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS

