

MTL-5

PONTAS DE PROVA

CARACTERÍSTICAS

- Padrão de Conexão: Banana 4mm isolado;
- Revestimento do Cabo: PVC com dupla isolamento e Alta Flexibilidade;
- Tensão de Isolamento: 1000V AC/DC
- Corrente máxima sobre Condutor:
 - 10A (Normal).
 - 20A (Máx 15s);
- Resistência da Ponta: <60mΩ (cada ponta);
- Proteção: dupla isolamento
- Ambiente: Industrial
- Comprimento do Cabo: 1m;
- Comprimento do Borne: 15,9mm
- Segurança/Conformidade: IEC61010 Sobretensão e Dupla Isolação, CAT III 1000V e CAT IV 600V;
- Garantia: 90 (noventa) dias de garantia legal, contados a partir da emissão.



SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com a norma de segurança IEC 61010-1 CAT com dupla isolamento. Utilize sempre equipamentos de proteção individual.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Esse é um acessório de substituição/reposição para instrumentos de medição. Contate-nos para verificar a compatibilidade desse acessório a seu instrumento. Utilize sempre acessórios originais Minipa.

**Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.*

Revisão: 01

Emissão: 17/04/2026

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860

FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444

FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



(11) 5078-1850
(11) 5078-1886
sac@minipa.com.br
www.minipa.com.br/FAQ

www.minipa.com.br

ACESSE O SITE E SAIBA MAIS

